


CON 30 Premium

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237834

Verwarmen met stijl en precisie

Met deze directe verwarming verbetert u uw kamer op twee manieren. Het zorgt niet alleen voor aangename warmte, maar past door zijn hoogwaardige design perfect in uw interieur. Zo mooi kan warmteproductie zijn.



Warmte flexibel regelen

Ook wat betreft comfort speelt de wandconvector zijn pluspunten volledig uit. Regel de temperatuur met de weektimer heel nauwkeurig voor meerdere dagen of spontaan met een druk op de knop voor een duur van tien minuten tot twee uur. Wanneer u de ruimte ventileert, wordt het toestel weer automatisch uitgeschakeld.




CON 5 Premium
Productnr.: 237830



CON 10 Premium
Productnr.: 237831



CON 15 Premium
Productnr.: 237832



CON 20 Premium
Productnr.: 237833

De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector is ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer


Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking


AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



| | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| Type | CON 5 Premium | CON 10 Premium | CON 15 Premium |
| Bestelnr. | 237830 | 237831 | 237832 |

Technische kenmerken

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netaansluiting | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nominale stroom | 2,2 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Aansluitvermogen | 0,5 kW | 1,0 kW | 1,5 kW |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Beveiligingsklasse | I | I | I |
| Kleur | Alpine wit | Alpine wit | Alpine wit |
| Instelbereik | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Hoogte | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Breedte | 345 mm | 470 mm | 625 mm |
| Diepte | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Gewicht | 4,30 kg | 5,90 kg | 7,50 kg |



| Type | CON 20 Premium | CON 30 Premium |
|-----------|----------------|----------------|
| Bestelnr. | 237833 | 237834 |

Technische kenmerken

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| Netaansluiting | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning | 230 V | 230 V |
| Nominale stroom | 8,7 A | 13 A |
| Aansluitvermogen | 2 kW | 3 kW |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24 | IP 24 |
| Beveiligingsklasse | I | I |
| Kleur | Alpine wit | Alpine wit |
| Instelbereik | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Hoogte | 470 mm | 470 mm |
| Breedte | 780 mm | 1090 mm |
| Diepte | 126 mm | 126 mm |
| Gewicht | 9,30 kg | 12,60 kg |

Diepte inclusief wandbeugel

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.