

## CWM 1500 M-F

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 204454

### De belangrijkste kenmerken

Staande convectoren met hoog verwarmingsvermogen

---

Mechanische thermostaat

---

Voor de hoogste bedrijfszekerheid zorgt de geïntegreerde pendelschakelaar als kantelbescherming

---

Handgreep en voeten met wieltjes

---

Werkschakelaar op alle polen

---

Duurzaam roestvaststalen buisverwarmingselement met staallamellen





Type	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Bestelnr.	204452	204453	204454

## Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW

## Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	x	x	x
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	-	-	-

## Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	-	-	-
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-



Type	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Bestelnr.	204455	204456	204457

## Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen P <sub>nom</sub>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen P <sub>max,c</sub>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW

## Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	x	x	x
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	-	-	-

## Andere regelopties

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	-	-	-
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	-	-	-
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor occasioneel gebruik. Diepte en hoogte inclusief voeten met wielen

---

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.