

# CWM 1000 P

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 200256

## Laat warmte geen kwestie van ruimte zijn

Ook in kleine of volle ruimten mag het u niet aan behaaglijke warmte ontbreken. Deze verwarming maakt zich daarom heel klein. Met een diepte van slechts 10 cm valt deze bijzonder plat uit en is daarom met bijzonder weinig ruimte tevreden. Toch biedt het toestel u een uitstekend warmtecomfort.

**Van de voordelen in al hun verscheidenheid genieten** Hoewel de wandconvectoren erg bescheiden in uw ruimte integreert, voorziet hij u efficiënt van warmte. De hoogwaardige uitrusting draagt daartoe bij: weektimer en open-raamherkenning maken voor u de bediening gemakkelijker.

## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convectoren optimaal als aanvullende of overgangsverwarming

Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer

Metalen behuizing in vlakke uitvoering

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



**CWM 500 P**

Productnr.: 200254




**CWM 750 P**

Productnr.: 200255




**CWM 1500 P**

Productnr.: 200257




**CWM 2000 P**

Productnr.: 200258



**CWM 2500 P**

Productnr.: 200259



**CWM 3000 P**

Productnr.: 200260



|           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| Type      | CWM 500 P | CWM 750 P | CWM 1000 P |
| Bestelnr. | 200254    | 200255    | 200256     |

### Technische kenmerken

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netaansluiting         | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning      | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nominale stroom        | 2,2 A          | 3,3 A          | 4,3 A          |
| Aansluitvermogen       | 0,5 kW         | 0,75 kW        | 1,0 kW         |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24          |
| Beveiligingsklasse     | I              | I              | I              |
| Kleur                  | Alpine wit     | Alpine wit     | Alpine wit     |
| Instelbereik           | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      |
| Hoogte                 | 450 mm         | 450 mm         | 450 mm         |
| Breedte                | 348 mm         | 426 mm         | 426 mm         |
| Diepte                 | 100 mm         | 100 mm         | 100 mm         |
| Gewicht                | 4,00 kg        | 4,60 kg        | 4,60 kg        |



| Type      | CWM 1500 P | CWM 2000 P | CWM 2500 P |
|-----------|------------|------------|------------|
| Bestelnr. | 200257     | 200258     | 200259     |

### Technische kenmerken

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netaansluiting         | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning      | 230 V          | 230 V          | 230 V          |
| Nominale stroom        | 6,5 A          | 8,7 A          | 10,9 A         |
| Aansluitvermogen       | 1,5 kW         | 2,0 kW         | 2,5 kW         |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24          | IP 24          | IP 24          |
| Beveiligingsklasse     | I              | I              | I              |
| Kleur                  | Alpine wit     | Alpine wit     | Alpine wit     |
| Instelbereik           | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      | 5 - 30 °C      |
| Hoogte                 | 450 mm         | 450 mm         | 450 mm         |
| Breedte                | 582 mm         | 738 mm         | 894 mm         |
| Diepte                 | 100 mm         | 100 mm         | 100 mm         |
| Gewicht                | 6,00 kg        | 7,70 kg        | 9,20 kg        |



|           |            |
|-----------|------------|
| Type      | CWM 3000 P |
| Bestelnr. | 200260     |

### Technische kenmerken

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Netaansluiting         | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nominale spanning      | ~230 V         |
| Nominale stroom        | 13,0 A         |
| Aansluitvermogen       | 3,0 kW         |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24          |
| Beveiligingsklasse     | I              |
| Kleur                  | Alpine wit     |
| Instelbereik           | 5 - 30 °C      |
| Hoogte                 | 450 mm         |
| Breedte                | 1050 mm        |
| Diepte                 | 100 mm         |
| Gewicht                | 10,90 kg       |

Diepte inclusief wandbeugel

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.