STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

CWM 1500 P

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 200257

Ook in kleine of volle ruimten mag het u niet aan behaaglijke warmte ontbreken. Deze verwarming maakt zich daarom heel klein. Met een diepte van slechts 10 cm valt deze bijzonder plat uit en is daarom met bijzonder weinig ruimte tevreden. Toch biedt het toestel u een uitstekend warmtecomfort.

Hoewel de wandconvector erg bescheiden in uw ruimte integreert, voorziet hij u efficiënt van warmte. De hoogwaardige uitrusting draagt daartoe bij: weektimer en open-raam-herkenning maken voor u de bediening gemakkelijker.

De belangrijkste kenmerken

- Wandhangende convector optimaal als aanvullende of overgangsverwarming
- Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer
- Metalen behuizing in vlakke uitvoering
- Bedieningselement met verlicht LC-display
- Weektimer, vorstbescherming en openraamherkenning
- Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking
- AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Bestelnr.	200254	200255	200256
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	0,50 kW	0,80 kW	1,00 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Bestelnr.	200257	200258	200259
Warmtevermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Hulpstroomverbruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole			
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x
Andere regelopties			
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-

Met zwarte-kogelvoeler	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Productgegevensblad: Productinformatie volgens EU-Verordening 1188/2015

Type	CWM 3000 P
Bestelnr.	200260

Warmtevermogen

Nominaal verwarmingsvermogen Pnom	3,00 kW
Minimaal verwarmingsvermogen (richtwaarde) Pmin	0,00 kW
Maximaal continu verwarmingsvermogen Pmax,c	3,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax	0,00 kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen elmin	0,00 kW
In stand-bystand elSB	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: eentraps-verwarmingsvermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-
Soort verwarmingsvermogen/kamertemperatuurcontrole: met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x
Met werkingstijdbegrenzing	-

Met zwarte-kogelvoeler	-

Diepte inclusief wandbeugel

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
‘t Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.