

# CON 5 Premium

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237830

## Wandconvector CON 5 Premium - warmte in stijl.

De wandconvector CON 5 Premium combineert functionaliteit en esthetiek op unieke wijze. De CON 5 Premium geeft niet alleen extra waarde aan de ruimte door de aangename warmte die hij afgeeft, maar ook door zijn exclusief

Dankzij de ingebouwde regeling stelt u zeer nauwkeurig de comforttemperatuur in, met een weektimer – voor de hele week, vijf dagen, het weeken- of spontaan met een druk op de knop, voor 10 tot 120 minuten. Als u verlucht, schakelt de wandconvector automatisch uit.



## De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Geschikt voor ruimteoppervlakten van ca. 6 m<sup>2</sup>

500 W verwarmingsvermogen

Gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer

Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, korte timer van 120 min., vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging

Made in Germany



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
<b>Bestelnr.</b>	237830	237831	237832
<b>Aansluitvermogen</b>	0.5 kW	1.0 kW	1.5 kW
<b>Breedte</b>	345 mm	470 mm	625 mm
<b>Diepte</b>	126 mm	126 mm	126 mm
<b>Hoogte</b>	470 mm	470 mm	470 mm

## Technische kenmerken

<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequentie</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nominale spanning</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nominale stroom</b>	2.2 A	4.3 A	6.5 A
<b>Instelbereik</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Beschermingsklasse</b>	I	I	I
<b>Gewicht</b>	4,3 kg	5,9 kg	7,5 kg
<b>Kleur</b>	alpinewit	alpinewit	alpinewit



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
<b>Bestelnr.</b>	237833	237834
<b>Aansluitvermogen</b>	2 kW	3 kW
<b>Breedte</b>	780 mm	1090 mm
<b>Diepte</b>	126 mm	126 mm
<b>Hoogte</b>	470 mm	470 mm

#### Technische kenmerken

<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequentie</b>	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nominale spanning</b>	230 V	230 V
<b>Nominale stroom</b>	8,7 A	13 A
<b>Instelbereik</b>	5-30 °C	5-30 °C
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP24	IP24
<b>Beschermingsklasse</b>	I	I
<b>Gewicht</b>	9,3 kg	12,6 kg
<b>Kleur</b>	alpinewit	alpinewit

Diepte inclusief muurbevestiging

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.