

IA remote control

STRALINGSVERWARMING VOOR BUITEN

PRODUCTNR.: 234728

Bidirectionele radioafstandsbediening voor de besturing van de als toebehoren verkrijgbare ontvanger. Op de vijf kanalen kunnen ontvangers afzonderlijk of in groep geschakeld worden.

De belangrijkste kenmerken

Radioafstandsbediening met bidirectionele werkingwijze

5 kanalen

Per kanaal kunnen ontvangers één voor één of in groepen aangeleerd worden

Radio-ontvanger als toebehoren leverbaar





Type	IA 2054 extreme	IA 2024 outdoor	IA receiver
Bestelnr.	233882	233889	233875
Breedte	610 mm	480 mm	105 mm
Hoogte	100 mm	145 mm	300 mm
Diepte	80 mm	145 mm	30 mm

Technische kenmerken

Elektrische aansluiting	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Nominale spanning	230 V		230 V
Montagetype	horizontaal/ verticaal	horizontaal	Opbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP54	IP24	IP54
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	0,800 kg
Kleur	Zilver	wit	zwart



Type	IA remote control
Bestelnr.	234728
Breedte	51 mm
Hoogte	120 mm
Diepte	26 mm

Technische kenmerken

Elektrische aansluiting	overige
Nominale spanning	3 V
Montagetype	overige
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gewicht	0,120 kg
Kleur	wit

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.