DHB-E 18 LCD 25A

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236744

Behoud het overzicht

Bij deze doorstromer regelt de 3i-technologie de watertemperatuur continu met drie elektronische sensoren. Zo blijft de watertemperatuur onder de douche voor u constant en tot op de graad nauwkeurig tot aan de vermogensgrens van het toestel.

In een handomdraai juist beslissen

Op het Liquid Crystal Display (LCD) stelt u de temperatuur van uw doorstromer onmiddellijk en zonder moeite in. Met de draaiknop bepaalt u direct uw gewenste temperatuur en legt u deze snel en traploos vast.

DHB-E 11/13 LCD
Productnr.: 236743

DHB-E 18/21/24 LCD
Productnr.: 236745

DHB-E 27 LCD
Productnr.: 236746

De belangrijkste kenmerken

- Elektronisch geregelde doorstromer
- Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie
- Voldoende warm water voor meerder tappunten
- LC-display voor temperatuuraanduiding
- Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C
- Ruime keuze aan modellen
- Naar wens kan de verbrandingsbeveiliging bij 43 °C permanent worden geactiveerd
- Met afstandsbediening te combineren

Type	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD
Bestelnr.	236743	236744	236745

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	415 V	415 V
Nominaal vermogen	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW
Nominaal vermogen 1	9,9/12,2 kW	16,2 kW	16,2/19/21,7 kW
Nominaal vermogen 2	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW
Nominaal vermogen 3	11,8/14,5 kW	19,4 kW	19,4/22,6/25,8 kW
Nominale stroom	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A
Nominale stroom 1	16,6/18,5 A	24,7 A	27,6/29,5/33,3 A
Nominale stroom 2	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A
Nominale stroom 3	18,2/20 A	27 A	30,1/32,2/36,3 A
Beveiliging	20 A	25 A	32/32/35 A
Beveiliging 1	20 A	25 A	32/32/35 A
Beveiliging 2	20 A	25 A	32/32/35 A
Beveiliging 3	20 A	32 A	32/32/40 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Fasen	3/PE	3/PE	3/PE

Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Specifieke weerstand ρ15 ≥	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit	wit
Aan	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Energierendementsklasse	A	A	A

STIEBEL ELTRON

Technisch blad

Type	DHB-E 27 LCD
Bestelnr.	236746

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	
Nominaal vermogen	27 kW
Nominaal vermogen 1	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	27 kW
Nominaal vermogen 3	
Nominale stroom	39 A
Nominale stroom 1	37,1 A
Nominale stroom 2	39 A
Nominale stroom 3	
Beveiliging	40 A
Beveiliging 1	40 A
Beveiliging 2	40 A
Beveiliging 3	
Frequentie	50/- Hz
Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Frequentie 3	
Fasen	3/PE

Specifieke geleidbaarheid σ15 ≤	1111 µS/cm
Specifieke weerstand ρ15 ≥	900 Ω cm
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C
Kleur	wit
Aan	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm
Breedte	225 mm
Diepte	116 mm
Gewicht	2,90 kg
Energierendementsklasse	A

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.