

DHB-E 27 LCD

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236746

Behoud het overzicht

Bij deze doorstroomer regelt de 3i-technologie de watertemperatuur continu met drie elektronische sensoren. Zo blijft de watertemperatuur onder de douche voor u constant en tot op de graad nauwkeurig tot aan de vermogensgrens van het toestel.



In een handomdraai juist beslissen

Op het Liquid Crystal Display (LCD) stelt u de temperatuur van uw doorstroomer onmiddellijk en zonder moeite in. Met de draaiknop bepaalt u direct uw gewenste temperatuur en legt u deze snel en traploos vast.



DHB-E 11/13 LCD

Productnr.: 236743



DHB-E 18 LCD 25A

Productnr.: 236744



DHB-E 18/21/24 LCD

Productnr.: 236745

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstroomer

Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie

Voldoende warm water voor meerder tappunten

LC-display voor temperatuuraanduiding

Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C

Ruime keuze aan modellen

Naar wens kan de verbrandingsbeveiliging bij 43 °C permanent worden geactiveerd

Met afstandsbediening te combineren



| Type | DHB-E 11/13 LCD | DHB-E 18 LCD 25A | DHB-E 18/21/24 LCD |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 236743 | 236744 | 236745 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nominale spanning | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominale spanning 1 | 380 V | 380 V | 380 V |
| Nominale spanning 2 | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nominaal vermogen | 11/13,5 kW | 18 kW | 18/21/24 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 9,9/12,2 kW | 16,2 kW | 16,2/19/21,7 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 11/13,5 kW | 18 kW | 18/21/24 kW |
| Nominale stroom | 17,5/19,5 A | 26 A | 29/31/35 A |
| Nominale stroom 1 | 16,6/18,5 A | 24,7 A | 27,6/29,5/33,3 A |
| Nominale stroom 2 | 17,5/19,5 A | 26 A | 29/31/35 A |
| Beveiliging | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Beveiliging 1 | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Beveiliging 2 | 20 A | 25 A | 32/32/35 A |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 1 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frequentie 2 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fasen | 3/PE | 3/PE | 3/PE |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ | 1111 $\mu\text{S/cm}$ |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 20-60 °C | 20-60 °C | 20-60 °C |
| Kleur | wit | wit | wit |

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Inschakelwaterhoeveelheid | >2,5 l/min | >2,5 l/min | >2,5 l/min |
| Hoogte | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Breedte | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
| Diepte | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
| Gewicht | 2,80 kg | 2,90 kg | 2,90 kg |
| Energierendementsklasse | A | A | A |



| | |
|-----------|--------------|
| Type | DHB-E 27 LCD |
| Bestelnr. | 236746 |

Technische kenmerken

| | |
|--|------------------------------|
| Nominale spanning | 400 V |
| Nominale spanning 1 | 380 V |
| Nominale spanning 2 | 400 V |
| Nominaal vermogen | 27 kW |
| Nominaal vermogen 1 | 24,4 kW |
| Nominaal vermogen 2 | 27 kW |
| Nominale stroom | 39 A |
| Nominale stroom 1 | 37,1 A |
| Nominale stroom 2 | 39 A |
| Beveiliging | 40 A |
| Beveiliging 1 | 40 A |
| Beveiliging 2 | 40 A |
| Frequentie | 50/- Hz |
| Frequentie 1 | 50/- Hz |
| Frequentie 2 | 50/- Hz |
| Fasen | 3/PE |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ | 1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ | 900 $\Omega \text{ cm}$ |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 25 |
| Temperatuurinstelling | 20-60 °C |
| Kleur | wit |

| | |
|---------------------------|------------|
| Inschakelwaterhoeveelheid | >2,5 l/min |
| Hoogte | 466 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Diepte | 116 mm |
| Gewicht | 2,90 kg |
| Energierendementsklasse | A |

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.