

## EIL 7 Plus

MINI-DOORSTROMER

**Geniet zo snel mogelijk van warm water** Veel mogelijkheden benutten Moet op sommige plaatsen in uw woning warm water slechts af en toe beschikbaar zijn? Dan is deze mini-doorstroomer de geschikte oplossing voor u. Het water is dankzij de decentrale installatie snel op temperatuur.

### De belangrijkste kenmerken

Geschikt voor onderbouwmontage

Werking met drukvaste of drukloze kraan mogelijk

Speciale straalregelaar voor het ideale straalbeeld

Mini-doorstroomer met hydraulische regeling voor onmiddellijk beschikbaar warm water in kleine volumes

PRODUCTNR.: 200141



**EIL 3 Plus**

Productnr.: 200138



**EIL 4 Plus**

Productnr.: 200139



**EIL 6 Plus**

Productnr.: 200140



Type	EIL 3 Plus	EIL 4 Plus	EIL 6 Plus
Bestelnr.	200138	200139	200140

## Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Nominale stroom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 3	16 A	20 A	25 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE

Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	> 1,6 l/min	> 2,0 l/min	> 2,6 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	EIL 7 Plus
Bestelnr.	200141

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	415 V
Nominaal vermogen	6,5 kW
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominaal vermogen 3	7,0 kW
Nominale stroom	16,3 A
Nominale stroom 1	15,5 A
Nominale stroom 2	16,3 A
Nominale stroom 3	16,9 A
Beveiliging	20 A
Beveiliging 1	16 A
Beveiliging 2	20 A
Beveiliging 3	20 A
Frequentie	50 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz
Frequentie 3	50/- Hz
Fasen	2/PE

Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	1100 $\Omega\text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega\text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{\text{koud}} > 25\text{ }^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega\text{ cm}$
Hoogte	143 mm
Breedte	190 mm
Diepte	82 mm
Wateraansluiting	G 3/8 A
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,6 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Kleur	wit
Gewicht	1,40 kg
Energierendementsklasse	A

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.