

# EIL 3 Premium

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 200134

**Water gebruiken zonder omwegen** Overtuig uzelf van het comfort in klein formaat. Naar de gewenste temperatuur zonder vervelend tijdverlies - dat wordt voor u met deze mini-doorstroomer de standaard. Het elektronisch geregelde toestel is bijzonder geschikt voor uw handwastafel en levert u daar kleine volumes handwarm water.

## De belangrijkste kenmerken

Mini-doorstroomer met elektronische regeling voor onmiddellijk beschikbaar warm water in kleine volumes

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw

Werking met drukvaste of drukloze kraan mogelijk

Tot op de graad nauwkeurige, gewenste temperatuur tot aan het maximale vermogen

Temperatuurbegrenzing instelbaar van 30 °C tot 50 °C

Speciale straalregelaar voor het ideale straalbeeld

Voor de eenvoudige elektrische aansluiting aan elk geaard stopcontact



**EIL 4 Premium**  
Productnr.: 200135



**EIL 6 Premium**  
Productnr.: 200136



**EIL 7 Premium**  
Productnr.: 200137



Type	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Bestelnr.	200134	200135	200136

## Technische kenmerken

Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 1	200 V	200 V	200 V
Nominale spanning 2	220 V	220 V	220 V
Nominale spanning 3	230 V	230 V	230 V
Nominale spanning 4	240 V	240 V	240 V
Nominaal vermogen	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Nominaal vermogen 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Nominaal vermogen 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nominaal vermogen 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Nominale stroom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Nominale stroom 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Nominale stroom 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nominale stroom 4	15,8 A	20,0 A	25,8 A
Beveiliging	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 1	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 2	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 3	16 A	20 A	25 A
Beveiliging 4	16 A	20 A	32 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$	1000 $\Omega \text{ cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$	1300 $\Omega \text{ cm}$
Hoogte	143 mm	143 mm	143 mm
Breedte	190 mm	190 mm	190 mm
Diepte	82 mm	82 mm	82 mm
Inschakelwaterhoeveelheid	>1,5 l/min	>1.8 l/min	>2,2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	30 – 50 $^\circ\text{C}$	30 – 50 $^\circ\text{C}$	30 – 50 $^\circ\text{C}$
Kleur	wit	wit	wit
Gewicht	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	EIL 7 Premium
Bestelnr.	200137

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	
Nominale spanning 4	
Nominaal vermogen	6,5 kW
Nominaal vermogen 1	5,9 kW
Nominaal vermogen 2	6,5 kW
Nominaal vermogen 3	
Nominaal vermogen 4	
Nominale stroom	16,3 A
Nominale stroom 1	15,5 A
Nominale stroom 2	16,3 A
Nominale stroom 3	
Nominale stroom 4	
Beveiliging	20 A
Beveiliging 1	16 A
Beveiliging 2	20 A
Beveiliging 3	
Beveiliging 4	
Frequentie	50/- Hz

Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Frequentie 3	
Frequentie 4	
Fasen	2/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\mu$ S/cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	770 $\mu$ S/cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25$ °C)	1300 $\Omega$ cm
Hoogte	143 mm
Breedte	190 mm
Diepte	82 mm
Inschakelwaterhoeveelheid	>2.2 l/min
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	30 - 50 °C
Kleur	wit
Gewicht	1,50 kg
Energierendementsklasse	A

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.