

SH 10 SLi

KLEINE BOILERS

PRODUCTNR.: 229476

Uitgebreid combineren

Onze toestellen kunnen zich snel aanpassen. Dat bewijst deze kleine boiler die voor u een veelzijdige oplossing voor bovenbouw biedt. Het bijzondere: u combineert hem met alle in de handel verkrijgbare drukkranen. Dat is bijzonder handig, wanneer u reeds een kraan hebt of een bijzonder design wenst.



Combineren en veelzijdig gebruiken

De kleine boiler voorziet max. drie tappunten. Zo is deze ruimschoots voldoende voor twee naast elkaar gelegen wastafels en biedt u bovendien de gebruikelijke comfortfuncties. Voor u betekent dat talrijke toepassingsmogelijkheden en voldoende warm water voor gezellig koken of voor ontspannende verzorgingsrituelen in de badkamer.



SH 15 SLi

Productnr.: 229478

De belangrijkste kenmerken

Zeer groot mengwatervolume

Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 35 - 82 °C

Veilige toepassing door instelbare mechanische temperatuurbegrenzing als verbrandingsbeveiliging

Geoptimaliseerde beschikbaarheid van warm water voor een hogere efficiëntie met ECO-modus



Type	SH 10 SLi	SH 15 SLi
Bestelnr.	229476	229478

Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Nominaal vermogen 2	2.0 kW	2.0 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Beveiliging 2	10 A	10 A
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Energierendementsklasse	A	A
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh
Nominale inhoud	10 l	15 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	19 l	27.5 l
Temperatuurinstelbereik	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Uitvoering	drukvast	drukvast
Montagetype	Bovenbouw	Bovenbouw
Met kraan	-	-
Materiaal binnenreservoir	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Kleur	wit	wit
Kabellengte	0.6 m	1 m
Bediening	Handmatig	Handmatig
Temperatuurbeperking	•	•
Beschermingsgraad (IP)	IP 24 D	IP 24
Hoogte	503 mm	601 mm

Breedte	295 mm	316 mm
Diepte	275 mm	295 mm
Gewicht	7,90 kg	10,10 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.