SH 15 SLI

KLEINE BOILERS

PRODUCTNR.: 229478

De belangrijkste kenmerken

- Zeer groot mengwatervolume
- Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 35 - 82 °C
- Veilige toepassing door instelbare mechanische temperatuurbegrenzing als verbrandingsbeveiliging
- Geoptimaliseerde beschikbaarheid van warm water voor een hogere efficiëntie met ECO-modus

SH 10 SLI
Productnr.: 229476

Type	SH 10 SLI	SH 15 SLI
Bestelnr.	229476	229478

Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Nominaal vermogen 2	2.0 kW	2.0 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Beveiliging 2	10 A	10 A
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Energierendementsklasse (A+ → F)	A	A
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh
Nominale inhoud	10 l	15 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	19 l	27.5 l
Temperatuurinstelbereik	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Uitvoering	drukvast	drukvast
Montagetype	Bovenbouw	Bovenbouw
Met kraan	-	-
Materiaal binnenreservoir	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Kleur	wit	wit
Kabellengte	0.6 m	1 m
Bediening	Handmatig	Handmatig
Temperatuurbegrenzing	•	•
Beschermingsgraad (IP)	IP 24 D	IP 24
Hoogte	503 mm	601 mm

Breedte	295 mm	316 mm
Diepte	275 mm	295 mm
Gewicht	7,90 kg	10,10 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.