

SHC 15

KLEINE BOILERS

PRODUCTNR.: 234337

Zoek de nabijheid op van aangenaam warm water

Van optimale eigenschappen geniet u met deze kleine boiler. Het toestel bedient in uw huis bijvoorbeeld meerdere wastafels, verbruikt hierbij echter weinig energie. U combineert het zeer praktisch met alle in de handel verkrijgbare drukkransen.

Energie en water besparen

Omdat uw installateur de boiler direct onder de spoelbak plaatst, legt het warme water een zeer korte afstand af. Het komt bij u dus net zo warm aan als u wenst, zonder energie te verliezen. Een ander pluspunt voor u is de hoogwaardige isolatie.



SHC 10

Productnr.: 233747

De belangrijkste kenmerken

Snelle warmwaterbeschikbaarheid zonder vertragingen

Elektrische aansluiting op standaard stopcontacten

Passende veiligheidsventielen als toebehoren verkrijgbaar



Type	SHC 10	SHC 15
Bestelnr.	233747	234337

Technische kenmerken

Nominaal vermogen 2	1,5 kW	1.5 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	220-240 V	220-240 V
Beveiliging 2	10 A	10 A
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Energierendementsklasse (A+ → F)	A	A
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Nominale inhoud	10 l	15 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	15,3 l	23 l
Mengwatervolume 40 °C (15 °C/60 °C)	15,3 l	23 l
Temperatuurinstelbereik	30 - 65 °C	30 - 65 °C
Uitvoering	drukvast	drukvast
Montagetype	Onderbouw	Onderbouw
Met kraan	-	-
Materiaal binnenreservoir	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Kleur	wit	wit
Kabellengte	1 m	1 m
Bediening	Handmatig	Handmatig
Temperatuurbegrenzing	•	•
Beschermingsgraad (IP)	IP24 D	IP24 D
Hoogte	430 mm	452 mm

Breedte	280 mm	320 mm
Diepte	270 mm	318 mm
Gewicht	7,20 kg	9,00 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.