

SHC 15

KLEINE BOILERS 5 TOT 15 L

PRODUCTNR.: 234337

De SHC boiler is geschikt om meerdere tappunten met een kleine behoefte te voorzien van warm water. Het is een drukvast toestel voor onderbouwmontage, geschikt voor gebruik met alle gangbare drukvaste kranen. Deze kleine boiler is de geschikte oplossing voor decentrale warmwatervoorziening. Onderbouwboilers verwarmen het water direct aan het tappunt en zo worden stilstands- en waterverliezen door lange leidingen vermeden. Met dit toestel hebt u altijd warm of heet water. Deze boiler is uitgerust met een thermostaat met een temperatuurvoeler in het water. De traploze temperatuurinstelling van 30 °C tot 65 °C gebeurt via een draaiknop. De temperatuur kan begrensd worden op 38 °C, 49 °C en er is een automatische vorstbescherming als het apparaat uitgeschakeld is. De opwarming wordt aangegeven met signaallamp. De drukvaste stalen kuip is uitgerust met een magnesium beschermingsanode



Passende veiligheidsgroep verkrijgbaar als toebehoren. Veiligheidsgraad IP 24 (spatwaterdicht).

De belangrijkste kenmerken

Snelle warmwatervoorziening zonder wachttijd

Elektro-aansluiting aan elk geaard stopcontact

Passende veiligheidsventielen als toebehoren leverbaar

Toestelvarianten met 15 liter boilervolume



Type	SHC 10	SHC 15
Bestelnr.	233747	234337
Nominale inhoud	10 l	15 l
Hoogte	430 mm	452 mm
Breedte	280 mm	320 mm
Diepte	270 mm	318 mm

Technische kenmerken

Nominale spanning 1	220 V	220 V
Nominaal vermogen 1	1.4 kW	1.4 kW
Nominale stroom 1	6.2 A	6.2 A
Beveiliging 1	10 A	10 A
Nominale spanning 2	230 V	230 V
Nominaal vermogen 2	1.5 kW	1.5 kW
Nominale stroom 2	6.5 A	6.5 A
Beveiliging 2	10 A	10 A
Nominale spanning 3	240 V	240 V
Nominaal vermogen 3	1.6 kW	1.6 kW
Nominale stroom 3	6.8 A	6.8 A
Beveiliging 3	10 A	10 A
Fasen	1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A	G 1/2 A
Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Energieklasse	A	A
Beschermingsgraad (IP)	IP24 D	IP24 D

Kleur	wit	wit
Gewicht	7,2 kg	9 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.