

SHU 10 SLi

KLEINE BOILERS

PRODUCTNR.: 229473

Gebruik warm water als verbindend element

Een echt multitalent is deze uitvoering met kleine boiler. Het onderbouwtoestel voorziet desgewenst meerdere tappunten tegelijkertijd van warm water. Dat is vooral praktisch in uw badkamer: tanden poetsen, handen wassen of gezicht verzorgen - u kunt met meerdere gezinsleden tegelijk genieten van warm water aan de wastafel.

De drukvaste oplossing onder het aanrecht combineert u met de meeste drukkranen. Met zijn compacte afmetingen is de kleine boiler een prima oplossing wanneer de ruimte onder uw wastafel begrensd is.



SHU 5 SLi

Productnr.: 222151

De belangrijkste kenmerken

Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 35 - 82 °C

Veilige toepassing door instelbare mechanische temperatuurbegrenzing als verbrandingsbeveiliging

Geoptimaliseerde beschikbaarheid van warm water voor een hogere efficiëntie met ECO-modus

Geschikt voor meerdere tappunten

Zeer groot mengwatervolume



Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Bestelnr.	222151	229473

Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Nominaal vermogen 2	2.0 kW	2.0 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Beveiliging 2	10 A	10 A
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Energierendementsklasse	A	A
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh
Nominale inhoud	5 l	10 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	10 l	19 l
Temperatuurinstelbereik	35 - 82 °C	35 - 82 °C
Uitvoering	drukvast	drukvast
Montagetype	Onderbouw	Onderbouw
Met kraan	-	-
Kleur	wit	wit
Kabellengte	0.6 m	1 m
Bediening	Handmatig	Handmatig
Temperatuurbegrenzing	•	•
Beschermingsgraad (IP)	IP 24 D	IP 24 D
Hoogte	421 mm	504 mm
Breedte	263 mm	295 mm

Diepte	230 mm	275 mm
Gewicht	5,20 kg	7,60 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.