

HSTP 200

STAANDE BOILER

PRODUCTNR.: 071264

Breng technologie en design in harmonie

Van alles wat ons thuis goed doet, genieten we de hele dag. Met ons basismodel kunt u in het volledige huis rekenen op water met de juiste temperatuur - aan de gootsteen, in de douche of in het bad.

Warmte die behouden blijft

Dankzij de zeer efficiënte isolatie gaat er zo weinig mogelijk warmte verloren. Zo bent u verzekerd van aangenaam warm water - de perfecte manier om steeds weer nieuwe energie op te doen.



De belangrijkste kenmerken

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

Zeer efficiënte isolatie voor lage warmteverliezen inclusief



HSTP 300
Productnr.: 071267



HSTP 400
Productnr.: 071270



Type	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Bestelnr.	071264	071267	071270

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	XL	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Nominale inhoud	200 l	300 l	400 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	317 l	490 l	618 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	universeel	universeel	universeel
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Watersluiting	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hoogte	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Breedte	550 mm	650 mm	700 mm
Diepte	690 mm	790 mm	840 mm
Leeg gewicht	55 kg	68 kg	85 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.