

# HSTP 400

STAANDE BOILER

## Breng technologie en design in harmonie

Van alles wat ons thuis goed doet, genieten we de hele dag. Met ons basismodel kunt u in het volledige huis rekenen op water met de juiste temperatuur - aan de gootsteen, in de douche of in het bad.

## Warmte die behouden blijft

Dankzij de zeer efficiënte isolatie gaat er zo weinig mogelijk warmte verloren. Zo bent u verzekerd van aangenaam warm water - de perfecte manier om steeds weer nieuwe energie op te doen.

## De belangrijkste kenmerken

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Lange levensduur dankzij speciale emaillering

Zeer efficiënte isolatie voor lage warmteverliezen inclusief

PRODUCTNR.: 071270



**HSTP 200**  
Productnr.: 071264



**HSTP 300**  
Productnr.: 071267



Type	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Bestelnr.	071264	071267	071270

## Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofiel	XL	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Nominale inhoud	200 l	300 l	400 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	317 l	490 l	618 l
Temperatuurinstelbereik	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. doorstroomvolume	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	universeel	universeel	universeel
Kleur	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Wateraansluiting	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hoogte	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Breedte	550 mm	650 mm	700 mm
Diepte	690 mm	790 mm	840 mm
Leeg gewicht	55 kg	68 kg	85 kg



## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.