

# BGC/45

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 075115

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingsinstallaties en drinkwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van ca. 10 °C tot 80 °C. Temperatuurbegrenzing tot 45/60/80 °C mogelijk. Ingebouwde thermostaat met veiligheidstemperatuurbegrenzer. Materiaal van verwarmingselement en beschermpijp: koper, inschroefaansluiting: messing, schroefdraad G 1½ met PTFE-dichting.



## De belangrijkste kenmerken

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

---

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

---

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop

**BGC 2/60**

Productnr.: 232030

**BGC 6 kW 500 mm ET**

Productnr.: 003769



|           |          |                       |        |
|-----------|----------|-----------------------|--------|
| Type      | BGC 2/60 | BGC 6 kW<br>500 mm ET | BGC/45 |
| Bestelnr. | 232030   | 003769                | 075115 |

## Technische kenmerken

|                          |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 2-5,7 kW           | 2-5,7 kW           | 2-5,7 kW           |
| Aansluitvermogen ~ 400 V | 6 kW               | 6 kW               | 6 kW               |
| Netaansluiting           | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Nominale spanning        | 230/400 V          | 230/400 V          | 230/400 V          |
| Frequentie               | 50/60 Hz           | 50/60 Hz           | 50/60 Hz           |
| Uitvoering               | Universele flens   | Universele flens   | Universele flens   |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP44               | IP44               | IP44               |
| Dompeldiepte             | 480 mm             | 500 mm             | 455 mm             |

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.