

# SH 50 S electronic

PRODUCTNR.: 073048

Warm water comfortabel en tot op de graad nauwkeurig regelen

Uw warmwaterwens is de opdracht voor deze wandboiler. Hij overtuigt met zijn hoogwaardige isolatie – zo gaat tijdens de werking bijzonder weinig energie verloren. Om de temperatuur moeiteloos te kunnen instellen, hebben wij voor u een overzichtelijk bedieningselement geïntegreerd. Op een led-display kunt u de huidige opgeslagen warmtehoeveelheid aflezen. Voor het optimale overzicht en meer uitgeruste momenten.



## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde wandboiler

---

Elektronische aanduiding van de warmte-inhoud met ledindicator

---

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-82 °C door traploze instelling op het toestel

---

Temperatuurbegrenzing mogelijk

---

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



| Type      | SH 30 S electronic | SH 50 S electronic | SH 80 S electronic |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bestelnr. | 073047             | 073048             | 073049             |

## Technische kenmerken

|  |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V                   | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| Aansluitvermogen ~ 400 V                   | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 |
| Netaansluiting                             | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nominale spanning                          | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| Frequentie                                 | 50/- Hz                | 50/- Hz                | 50/- Hz                |
| Lastprofiel                                | S                      | M                      | M                      |
| Energierendementsklasse                    | B                      | C                      | C                      |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,46 kWh               | 0,54 kWh               | 0,67 kWh               |
| Nominale inhoud                            | 30 l                   | 50 l                   | 80 l                   |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C                 | 50 l                   | 80 l                   | 122 l                  |
| Temperatuurinstelbereik                    | 35-82 °C               | 35-82 °C               | 35-82 °C               |
| Max. doorstroomvolume                      | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| Kleur                                      | wit                    | wit                    | wit                    |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP25                   | IP25                   | IP25                   |
| Hoogte                                     | 770 mm                 | 740 mm                 | 1050 mm                |
| Breedte                                    | 410 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Diepte                                     | 420 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| Gewicht                                    | 23,10 kg               | 28,00 kg               | 38,00 kg               |



| Type  | SH 100 S electronic    | SH 120 S electronic    | SH 150 S electronic    |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bestelnr.</b>                                  | 073050                 | 073051                 | 073052                 |
| <b>Technische kenmerken</b>                       |                        |                        |                        |
| <b>Aansluitvermogen ~ 230 V</b>                   | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 | 1-4 kW                 |
| <b>Aansluitvermogen ~ 400 V</b>                   | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 | 3-6 kW                 |
| <b>Netaansluiting</b>                             | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| <b>Nominale spanning</b>                          | 230/400 V              | 230/400 V              | 230/400 V              |
| <b>Frequentie</b>                                 | 50/- Hz                | 50/- Hz                | 50/- Hz                |
| <b>Lastprofiel</b>                                | L                      | L                      | XL                     |
| <b>Energierendementsklasse</b>                    | C                      | C                      | C                      |
| <b>Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C</b> | 0,86 kWh               | 0,99 kWh               | 1,10 kWh               |
| <b>Nominale inhoud</b>                            | 100 l                  | 120 l                  | 150 l                  |
| <b>Mengwaterhoeveelheid 40 °C</b>                 | 133 l                  | 182 l                  | 229 l                  |
| <b>Temperatuurinstelbereik</b>                    | 35-82 °C               | 35-82 °C               | 35-82 °C               |
| <b>Max. doorstroomvolume</b>                      | 18 l/min               | 18 l/min               | 18 l/min               |
| <b>Kleur</b>                                      | wit                    | wit                    | wit                    |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                     | IP25                   | IP25                   | IP25                   |
| <b>Hoogte</b>                                     | 1050 mm                | 1210 mm                | 1445 mm                |
| <b>Breedte</b>                                    | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| <b>Diepte</b>                                     | 510 mm                 | 510 mm                 | 510 mm                 |
| <b>Gewicht</b>                                    | 40,80 kg               | 45,50 kg               | 53,30 kg               |

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.