

SHD 100 S

PRODUCTNR.: 073060

Gun uzelf liters geborgenheid

Een nagenoeg onuitputtelijke voorraad warm water - dat bieden wij u met dit toestel. Dit is mogelijk omdat wij de voordelen van een doorstroomverwarmer en een voorraadvat hebben gecombineerd. Zo wordt hoog vermogen aan slimme opslagtechniek gekoppeld. Wilt u bijzonder snel dat warme water hebben? Geen enkel probleem: gewoon op de snelverwarmertoets drukken en de warmwatervoorraad wordt in zeer korte tijd opgewarmd. Voor volledige flexibiliteit in uw dagelijks leven.



De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde wandboiler

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-85 °C door traploze instelling op het toestel

Hoog aansluitvermogen voor een snelle warmwaterbereiding

Snelverwarmingstoets voor behoefteafhankelijk verwarming

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



Type	SHD 30 S	SHD 100 S
Bestelnr.	073059	073060

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	3,4/20,4 kW	3,4/20,4 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE
Nominale spanning	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Lastprofiel	S	L
Energierendementsklasse	B	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	0,46 kWh	0,86 kWh
Nominale inhoud	30 l	100 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	50 l	133 l
Temperatuurinstelbereik	35-85 °C	35-85 °C
Max. doorstroomvolume	18 l/min	18 l/min
Kleur	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP25	IP25
Hoogte	770 mm	1050 mm
Breedte	410 mm	510 mm
Diepte	420 mm	510 mm
Gewicht	24,30 kg	40,10 kg

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.