

WST-W

KRANEN

PRODUCTNR.: 205614

Thermostaatkranen als ééngatsuitvoering vormen de ideale combinatie met open kleine boilers voor onderbouwmontage. Ze zijn uitgerust met een temperereventiel, waarop de gewenste temperatuur kan worden ingesteld. Elke temperatuur kan worden ingesteld, van koud water via mengwater tot heet water. Met het aftapventiel wordt de benodigde hoeveelheid water ingesteld. Zonder lang te moeten mengen, staat de optimale watertemperatuur altijd ter beschikking aan de kraan.



De belangrijkste kenmerken

Drukloze tweegreepskraan

Onderhoudsvriendelijk, verchromd oppervlak

Temperatuur en waterhoeveelheid afzonderlijk selecteren



Type	WST-W
Bestelnr.	205614

Technische kenmerken

Toepassing	Wastafel
Montagetype	Eéngatsmengkraan
Oppervlak	verchroomd
Aansluiting	Aansluitslangen
Sprong	128 mm
Uitloophoogte	148 mm

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.