

SHP-A 300 Plus

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 238634

Word thuis onafhankelijker

Zelfstandigheid is een belangrijk aspect in een eigen woning. Met deze warmtepompboiler zet u een grote stap in deze richting. Hij maakt niet alleen gebruik van regeneratieve bronnen voor de warmwaterbereiding, maar hij zet met zijn eersteklas geïsoleerde boiler ook uitstekende prestaties neer. Voor u betekent dit warm water op het moment dat u wilt baden of douchen - en dat bij een laag energieverbruik.

Gemakkelijk bedienen en aansluiten

Een overzichtelijk LC-display helpt u bij het gebruik. Zo weet u zeer snel, hoeveel mengwater momenteel beschikbaar is. Wilt u de warmtepomp aansluiten op uw installatie met zonnepanelen? Niets is gemakkelijker. Het toestel biedt deze mogelijkheid standaard en u maakt niet alleen slim gebruik van de energie uit de lucht, maar ook van de zon.

De belangrijkste kenmerken

Hygiënische warmwatertemperaturen tot 65 °C in de efficiënte warmtepompwerking mogelijk

Aansluiting mogelijk op een intelligent elektriciteitsnet (SG-Ready)

Maximale veiligheid en kostenbesparing door onderhoudsvrije tankbescherming (gelijkspanningsanode)



SHP-A 220 Plus

Productnr.: 238633



SHP-A 300 X Plus

Productnr.: 238635



Type	SHP-A 220 Plus	SHP-A 300 Plus	SHP-A 300 X Plus
Bestelnr.	238633	238634	238635

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)	A+	A+	A+
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
COP (EN 16147/A20)	3,55	3,51	3,51
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20)	278 l	395 l	371 l
Hoogte x diameter	1501 x 690 mm	1905 x 690 mm	1905 x 690 mm
Gewicht	120 kg	135 kg	156 kg
Nominale inhoud	220 l	302 l	291 l
Gemiddeld geluidsdruk niveau op 1 m afstand in de vrije ruimte	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Geluidsniveau (EN 12102)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+6/+42 °C	+6/+42 °C	+6/+42 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netaansluiting	1/N/PE 220 - 240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220 - 240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220 - 240 V 50/60 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.