

SHP-I 200 Plus

WARMTEPOMPBUILDERS

PRODUCTNR.: 209062

Geef uw warmwaterbereiding de comfortfactor

Met deze warmtepompboiler bieden wij u een succesvolle instapmogelijkheid in duurzame energie. Het toestel in nieuw modern design neemt de opwarming van drinkwater voor een- of tweegezinwoningen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. De warmtepomp gebruikt in plaats van olie en gas voor het grootste deel omgevingswarmte, zoals de afgegeven warmte van het verwarmingssysteem in de opstelruimte. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Eenvoudig en comfortabel aan te sturen

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draaieregelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur. Ander pluspunt: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het circulatiebedrijf

Hoogste efficiëntie in zijn klasse (prestatiecoëfficiënt volgens EN 16147 A20/W10-53 °C)

Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem

Toekomstbestendig door natuurlijk koudemiddel R290

Intuïtief en eenvoudig gebruik via draaieregelaar of via de app

Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring



SHP-I 300 H Plus
Productnr.: 209064



SHP-I 300 Plus
Productnr.: 209063

Lage bedrijfskosten dankzij 65 °C warmwatertemperatuur in zuivere warmtepompwerking

Lage bedrijfskosten dankzij energierendementsklasse tot A++ (in overeenstemming met verordening (EU) nr. 812/2013)



Type	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Bestelnr.	209062	209064	209063

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F)	A+	A+	A+
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
COP (EN 16147/A20)	4,27	4,34	4,21
COP (EN 16147/A15)	3,91	4,06	3,93
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20)	267 l	390 l	415 l
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A15)	263 l	385 l	410 l
Hoogte x diameter	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Gewicht	100 kg	130 kg	120 kg
Nominale inhoud	200 l	294 l	300 l
Netaansluiting	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Gemiddeld geluidsdruk niveau op 1 m afstand in de vrije ruimte	51,5 dB(A)	51,5 dB(A)	51,5 dB(A)
Geluidsniveau (EN 12102)	56,5 dB(A)	56,5 dB(A)	56,5 dB(A)
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max.	65 °C	65 °C	65 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Anodetype	Signaalanode	Signaalanode	Signaalanode

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.