

# SHP-I 300 Plus

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 204476

## Geef uw warmwaterbereiding de comfortfactor

Met deze warmtepompboiler bieden wij u een succesvolle instapmogelijkheid in duurzame energie. Het toestel in nieuw modern design neemt de opwarming van drinkwater voor een- of tweegezinswoningen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. De warmtepomp gebruikt in plaats van olie en gas voor het grootste deel omgevingswarmte, zoals de afgegeven warmte van het verwarmingssysteem in de opstelruimte. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel propaan bijzonder milieuvriendelijk is en zeer energie-efficiënt werkt met de zelf opgewekte stroom van uw PV-installatie.



## Eenvoudig en comfortabel aan te sturen

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur. Ander pluspunt: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.



**SHP-I 200 Plus**  
Productnr.: 204474



**SHP-I 300 H Plus**  
Productnr.: 204478

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het circulatiebedrijf

Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem

Toekomstbestendig door natuurlijk koudemiddel

Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app

Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren het warmwaterresultaat

Snelle ondersteuning in geval van service dankzij de optie voor onderhoud op afstand

Hoogste efficiëntie in zijn klasse (prestatiecoëfficiënt volgens EN 16147 A20/  
W10-53 °C)



Type	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Bestelnr.	204474	204478	204476

## Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)	A+	A+	A+
Nominaal tapprofiel (EN16147)	L	XL	XL
COP (EN 16147/A20)	4,27	4,34	4,21
Maximaal bruikbare, gewenste hoeveelheid warm water 40 °C (EN 16147/A20)	267 l	390 l	415 l
Hoogte x diameter	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Gewicht	95 kg	123 kg	110 kg
Nominale inhoud	200 l	294 l	300 l
Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.	65 °C	65 °C	65 °C
Netaansluiting	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Opgenomen vermogen bijverwarming	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.