# SHP-I 301 F Premium

WARMTEPOMPBOILERS

PRODUCTNR.: 207270

Gewoon een goed gevoel: handige warmwateroplossing voor thuis

Onze premium warmtepompboiler in het tijdloze design neemt de opwarming van drinkwater voor vrijstaande en halfvrijstaande huizen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. Hij kan zowel buitenlucht als lucht uit naburige kamers gebruiken voor kostenbesparende opwarming. Dankzij de activeerbare "Silent Mode"-functie kunt u genieten van aangename stilte zonder in te leveren op comfort. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Handige bediening vanaf elke locatie

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur – voor eenvoudig warm water. Ander voordeel: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

**SHP-I 201 F Premium**
Productnr.: 207269

**SHP-I 301 FH Premium**
Productnr.: 207271

## De belangrijkste kenmerken

- Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het buitenluchtbedrijf
- Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem
- Toekomstbestendig dankzij het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290
- Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app
- Hygiëneprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring
- Kan optioneel met elke PV-installatie worden gecombineerd
- Compatibel voor latere combinatie met warmtepompverwarming

| Type | SHP-I 201 F Premium | SHP-I 301 F Premium | SHP-I 301 FH Premium |
|---|---|---|---|
| Bestelnr. | 207269 | 207270 | 207271 |

## Technische kenmerken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (buitenlucht) (A + → F) | A+ | A+ | A+ |
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F) | A+ | A+ | A+ |
| Nominaal tapprofiel (EN16147) | L | XL | XL |
| Hoogte x diameter | 1478 x 650 mm | 1903 x 650 mm | 1903 x 650 mm |
| Hoogte | 1478 mm | 1903 mm | 1903 mm |
| Gewicht | 95 kg | 110 kg | 123 kg |
| Nominale inhoud | 200 l | 300 l | 294 l |
| Max. mengwatervolume 40 °C | 346 l | 530 l | 499 l |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | -10/+43 °C | -10/+43 °C | -10/+43 °C |
| Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp max. | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Netaansluiting | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 - 240 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen bijverwarming | 1,50 kW | 1,50 kW | 1,50 kW |

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.