

# SHP-I 301 F Premium

WARMTEPOMPBUILDERS

PRODUCTNR.: 207270

Gewoon een goed gevoel: handige warmwateroplossing voor thuis

Onze premium warmtepompboiler in het tijdloze design neemt de opwarming van drinkwater voor vrijstaande en halfvrijstaande huizen over – en dat onafhankelijk van welk verwarmingssysteem bij u is geïnstalleerd. Hij kan zowel buitenlucht als lucht uit naburige kamers gebruiken voor kostenbesparende opwarming. Dankzij de activeerbare "Silent Mode"-functie kunt u genieten van aangename stilte zonder in te leveren op comfort. Naar wens gebruikt u het toestel dat dankzij het natuurlijke koudemiddel R290 nog energie-efficiënter en milieuvriendelijker is met de zelf opgewekte stroom van uw zonnepanelen.

Handige bediening vanaf elke locatie

Bij het gebruik biedt het toestel u alle denkbare voordelen: laat de warmtepomp daarvoor eenvoudig met uw WLAN verbinden. Op deze manier regelt u de werking zeer comfortabel via de app – ook onderweg. Er is ook een hoogwaardige draairegelaar met voelbare vergrendeling voor de traploze instelling van de temperatuur – voor eenvoudig warm water. Ander voordeel: uw installateur kan via het Servicewelt-portaal toegang krijgen tot het toestel en, indien nodig, snel en comfortabel toestelinstellingen doorvoeren. Een afspraak ter plaatse is dus vaak niet meer nodig.

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde warmtepompboiler voor het buitenluchtbedrijf

Bruikbaar onafhankelijk van het geïnstalleerde verwarmingssysteem

Toekomstbestendig dankzij het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290

Intuïtief en eenvoudig gebruik via draairegelaar of via de app

Hygiëenprogramma en timerfunctie optimaliseren de warmwaterervaring

Kan optioneel met elke PV-installatie worden gecombineerd

Compatibel voor latere combinatie met warmtepompverwarming



**SHP-I 201 F Premium**

Productnr.: 207269



**SHP-I 301 FH Premium**

Productnr.: 207271



| Type      | SHP-I 201<br>F Premium | SHP-I 301<br>F Premium | SHP-I 301<br>FH Premium |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bestelnr. | 207269                 | 207270                 | 207271                  |

## Technische kenmerken

|                                                                    |                             |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (buitenlucht) (A + → F) | A+                          | A+                          | A+                          |
| Energierendementsklasse warmwaterbereiding (binnenlucht) (A + → F) | A+                          | A+                          | A+                          |
| Nominaal tapprofiel (EN16147)                                      | L                           | XL                          | XL                          |
| Hoogte x diameter                                                  | 1478 x 650 mm               | 1903 x 650 mm               | 1903 x 650 mm               |
| Gewicht                                                            | 95 kg                       | 110 kg                      | 123 kg                      |
| Nominale inhoud                                                    | 200 l                       | 300 l                       | 294 l                       |
| Max. mengwatervolume 40 °C                                         | 346 l                       | 530 l                       | 499 l                       |
| Min./max. toepassingsgebied warmtebron voor werking met warmtepomp | -10/+43 °C                  | -10/+43 °C                  | -10/+43 °C                  |
| Warmwatertemperatuur met nood-/bijverwarming max.                  | 75 °C                       | 75 °C                       | 75 °C                       |
| Warmwatertemperatuur met warmtepomp max.                           | 65 °C                       | 65 °C                       | 65 °C                       |
| Netaansluiting                                                     | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50 Hz | 1/N/PE 220 -<br>240 V 50 Hz |
| Opgenomen vermogen bijverwarming                                   | 1,50 kW                     | 1,50 kW                     | 1,50 kW                     |

Energierendementsklasse conform EU-verordening nr. 812/2013

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.